

## ПАСПОРТ

### Заглушка полипропиленовая для канализационных труб



Ду-40, Ду-50, Ду-110

#### Назначение:

Заглушки пластиковые предназначены для герметичного перекрытия труб во внутренних канализационных системах безнапорных сточных вод.

Диаметр условный заглушки соответствует номинальному наружному диаметру трубы.

#### Технические характеристики:

Материал	Полипропилен
Плотность	0,92 – 0,96 г/см. куб.
Прочность на ударный изгиб с насечкой	6,86 кДж/м кв
Прочность на разрыв	39,22 Н/мм кв.
Рабочая температура	от -50°С до +100°С
Точка размягчения	150°С
Температура стеклования	-10°С
Коэффициент линейного расширения	1,2*10-4

**Условия хранения:**

При температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+100^{\circ}\text{C}$  в отсутствии атмосферного воздействия в закрытом виде (короб).

**Срок хранения** не ограничен при соблюдении условий хранения.

**Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы** должны осуществляться при температуре не ниже  $-20^{\circ}\text{C}$ .

**Монтаж** систем канализационных трубопроводов рекомендуется осуществлять при температуре не ниже  $0^{\circ}\text{C}$ .

**Утилизация** производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

**Изготовитель:** ООО «КРОНА», ИНН 7722479032

**Типоразмер** \_\_\_\_\_

**Партия** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Подпись продавца** \_\_\_\_\_

Штамп о приемке